

Declaración de prestaciones nº 12-01

1.- Nombre del producto:

GR (tope)

2.- Nombre y dirección del distribuidor

NOXIFER S.L.

Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21
43424 - SARRAL (Tarragona) -España

3.- Uso previsto:

Componente de separación / tope - polímero

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5.- Organismo notificado de Noxifer s.l.:

APPLUS nº 0370

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: Sistema 2+


Certificado del control de producción en fábrica 0370 - CPR - 1685
de fecha: 7 de marzo de 2014

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Soldabilidad	PND
Tracción rotura:	195 Mpa a 23° C, 5 mm/Min según ISO 527-1/2
Máxima temperatura de uso continuo	110 °C- 20 000 h 50 % resistencia tracción según IEC 216
Emisión de cadmio	NO EMITE
Emisión de radioactividad	NO EMITE
Durabilidad	Valores característicos

Características estructurales	Prestaciones
Material	Preparado basado en: poliamida (PA 6), aditivos, ignifugante libre de halógenos, opcionalmente pigmentos, cargas de refuerzo
Temperatura de fusión	222°C - 10 K/Min según ISO 3146
Resistencia a la fatiga	PND (Cargas estáticas)
Capacidad portante	Valores característicos de las acciones

Especificaciones técnicas
EN-1090-1:2009+A1:2011



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante
indicado en el punto 2

Sarral a 18 de Enero de 2016
Edición: 003